

ADOQUINES DE HORMIGÓN



Colores disponibles



Adoquines de Hormigón

Modelo	HOLANDA	Modelo	UNI
Alto	8 cm	Alto	8 cm
Peso	3,5 kg	Peso	4,3 kg
Rendimiento	50 unid/m ²	Rendimiento	40 unid/m ²
Empaque	500 u./pallet	Empaque	400 u./pallet

Adoquines de Hormigón para pavimentos articulados

1. Colocación sencilla en forma manual o mecanizada
2. El sistema permite adoquinar en etapas según plan de asignación de recursos.
3. De fácil remoción, permite reparar o instalar redes de servicios, asegurando la recuperación del 100% de las piezas para su recolocación.
4. Concluida la colocación, la puesta en servicio del pavimento es inmediata maximizando el ahorro de tiempo, uso de equipos, etc.
5. Amplio rango de utilización: desde calles de tránsito pesado/zona de cargas, hasta zonas peatonales/plazas.
6. Permite señalar, demarcar y zonificar con el simple recurso de usar distintos patrones de colocación y/o adoquines de colores
7. Excelente relación de costos con respecto a otros sistemas de pavimentación.
8. Permite una terminación impecable obteniéndose pavimentos de alto valor estético.



Pavimento de Adoquines de Hormigón UNI |



Fábrica Tucumán

Ruta Nac. 9 - Km 1298 - C.P. 4101 - Los Pocitos - Tucumán
Tel: (+54 381) 437 22 15 - Fax: (+54 381) 43 72209

Fábrica Córdoba

Ruta Nac. 9 - Km 666 - C.P. 5960 - Río Segundo - Córdoba
Tel/Fax: (+54 3572) 421 343

www.facebook.com/Tensolite | www.tensolite.com.ar | tensolite@tensolite.com.ar

